

## ENDURO SUPER

### Produkttype og bruksområde

Alkalisk skumrengjøringsmiddel til åpne flater og utstyr innen næringsmiddelindustrien. Danner en gel-film med god festeevne etter påføring. Brukes i lavtrykksanlegg og skumsprøyter. Kan benyttes på overflater av stål, fliser, betong, epoksy etc. Må ikke brukes på aluminium.

### Bruksanvisning

Bruk skumdyse ved påføring. Juster lufttrykk i påføringsanlegg til 3,7 bar for å sikre riktig skumkvalitet. Dosering i skumanlegg: 3 - 6 % EnduroSuper avhengig av smusstype.

1. Skrap og spyl vekk løst smuss.
2. Påfør skumrengjøringsmiddelet på alle aktuelle flater og la det få virke i 6-8 minutter. Ved rengjøring av vertikale flater; påfør nedenfra og opp. Unngå at skumgelen tørker på flatene.
3. Spyl avslutningsvis med rent vann.

### Egenskaper

Oppløselighet:	Fullstendig oppløselig i alle blandingsforhold
pH:	14 (konsentrert), ca. 12,5 (4% løsning)
Spesifikk vekt:	ca. 1,11 kg/l.
Reaktivitet:	Korroderer aluminium under utvikling av hydrogengass, som under spesielle forhold kan danne eksplosiv blanding med luft.
Korrosjon:	Bestemt med 40 g produkt pr. liter ved 20 °C og 12 timers kontaktid. Rustfritt stål påvirkes ikke. Gir noe korrosjon og misfarging på kobber og messing. Aluminium korroderes meget kraftig og mattes.

### Lagringsbetingelser og holdbarhet

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet ved frostfri lagring i ubrudd emballasje. Unngå høye temperaturer.

