

VERNEBLAD

EnduroSuper



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Fare
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H290 Kan være etsende for metaller.

Generelt

Artikkelnr.

L-7162, L-7434

Kjemikaliets bruksområde

Høyalkalisk produkt for gel- og skumrengjøring.
AISE-P806 - Skumrengjøringsmidler. Halvautomatisk prosess med avtrekk.
AISE-P807 - Skumrengjøringsmiddel. Halvautomatisk prosess uten avtrekk.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege.

Innånding

Søk frisk luft ved innhalering av spraytåke. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med mye vann. Kontakt lege ved tegn til sår eller vedvarende irritasjon.

Øyekontakt

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Skaff legehjelp øyeblikkelig / transport til sykehus. Fortsett skyllingen under transport til lege/sykehus.

Svelging

Gi 2-3 glass med vann eller melk om skadede er ved bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNINGER. Umiddelbar transport til sykehus.

Særskilt førstehjelpsutstyr

Øyeskylleflaske

Informasjon til helsepersonell

Behandle symptomatisk.

Ved sprut i øyet er det viktig å sikre mest mulig effektiv øyeskylling evt ved inndrypping av lokalanestetikum.

Verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Øyespylingsmuligheter og nøddusj bør finnes på arbeidsplassen. Bruk angitt verneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet.

Øyevern

Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene.

Håndvern

Bruk hansker av neopren,- nitril,- eller naturgummi om det er fare for søl på hendene.

Åndedrettsvern

Ikke nødvendig, med mindre det dannes spraytåke. Ved dannelse av spraytåke benytt: Støvfilttermaske klasse P2 for faste partikler og spraytåke/aerosoler.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk hensiktsmessige klær for beskyttelse mot mulig hudkontakt.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke brennbart. Hydrogengass som utvikles ved kontakt med lettmetaller/aluminium, kan under spesielle forhold, sammen med luftens oksygen danne eksplosive blandinger.

Personlig verneutstyr

Bruk alkaliebestandig vernetøy.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt. 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Spyl ikke store mengder til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

Metoder for opprydding og rengjøring

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Kast som farlig avfall. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger

Se seksjon 1 for nødtelefon.

Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.

Se seksjon 13 for mer informasjon om avfallsbehandling.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Lilleborg

Postadresse

Postboks 673 Skøyen, 0214 Oslo

0277 OSLO

Land

NORGE

Telefon

815 36 000

Nødtelefon

22 59 13 00 Giftinformasjonen