

FLEKSIBLE SLANGER



Våre fleksible slanger for føring av levende fisk, produseres hos ledende produsenter i Europa og er nøye valgt ut i forhold til materialvalg og innvendig finish. Slangene finnes i de fleste dimensjoner. Her presenteres et utvalg av våre mest solgte slanger. Ta kontakt for andre slangetyper eller dimensjoner.

PU Aspir - Godkjent iht NS9416

En meget lett og fleksibel polyuretanslange av næringsmiddelkvalitet. Slangen er klar, transparent og mikrobekstendig. Slangen er absolutt glatt innvendig, med utenpåliggende grå PVC spiral. Kan bare brukes som trykkslange.



Indre diameter	Ytre diameter	Vekt	Min. bøye-rad.	Standard lengde	Best.nr.
2 1/2"	70,6 mm	0,43 kg/m	65 mm	20 m	61-1570-63
3"	84,8 mm	0,55 kg/m	75 mm	20 m	61-1570-76
4"	112,4 mm	0,95 kg/m	100 mm	20 m	61-1571-00
110 mm	123,6 mm	1,00 kg/m	110 mm	20 m	61-1571-10
5"	138,6 mm	1,25 kg/m	125 mm	20 m	61-1571-25
6"	164,8 mm	1,80 kg/m	150 mm	20 m	61-1571-52
160 mm	174,4 mm	2,00 kg/m	160 mm	20 m	61-1571-60
8"	215,0 mm	3,10 kg/m	200 mm	10 m	61-1572-04
10"	265 mm	3,90 kg/m	250 mm	10 m	61-1572-54

PU Aspir Heavy - Godkjent iht NS9416

En lett, fleksibel og gjennomsiktig polyuretan slange av næringsmiddelkvalitet. PU slangen er absolutt glatt innvendig, med utenpåliggende blå PVC spiral. PU Aspir Heavy er en forsterket utgave av PU Aspir.

Trykkslange, som i de fleste applikasjoner også kan brukes som vakuumslange



Indre diameter	Ytre diameter	Vekt	Min. bøye-rad.	Standard lengde	Best.nr.
3"	89,0 mm	1,05 kg/m	220 mm	20 m	61-1691-76
4"	115,5 mm	1,40 kg/m	250 mm	20 m	61-1691-02
110 mm	123 mm	1,50 kg/m	270 mm	20 m	61-1691-10
5"	139,8 mm	1,80 kg/m	320 mm	20 m	61-1691-25
6"	166,4 mm	2,30 kg/m	380 mm	20 m	61-1691-52
160 mm	174,4 mm	2,55 kg/m	400 mm	20 m	61-1691-60
8"	220,3 mm	3,40 kg/m	500 mm	10 m / 25 m	61-1692-03
10"	265 mm	5,10 kg/m	650 mm	10 m / 25 m	61-1691-54

PVC Sciroppo HD - Godkjent iht NS9416

En kraftig PVC slange av næringsmiddelkvalitet. Slangen er transparent og har hvit PVC spiral. Kan brukes både som suge- og trykkslange. Vakuum 7 MH2O i alle dimensjoner



Indre diameter	Ytre diameter	Vekt	Min. bøye-rad.	Standard lengde	Best.nr.
2 1/2"	72 mm	1,10 kg/m	300 mm	50 m	61-2570-63
3"	86 mm	1,42 kg/m	375 mm	50 m	61-2570-76
4"	115 mm	2,24 kg/m	500 mm	50 m	61-2571-02
110 mm	123 mm	2,55 kg/m	550 mm	30 m	61-2571-10
5"	141 mm	3,26 kg/m	625 mm	20 m	61-2571-27
6"	167 mm	4,35 kg/m	750 mm	20 m	61-2571-52
160 mm	175 mm	4,65 kg/m	800 mm	20 m	61-2571-60
8"	220 mm	6,31 kg/m	1000 mm	10 m	61-2572-04

FLEKSIBLE SLANGER



Quadriflex/H - Godkjent iht NS9416

Transparent trykk- og vakuumslange med spesielt myk PVC som gjør denne kraftige slangen elastisk og fleksibel med liten bøyeradius. Grønn rektangulær PVC spiral. Tilnærmet glatt utvendig gjør slangen mer slitesterk enn standard korrugerte slanger. Maks. vakuum i alle dimensjoner er 9 M20.



Indre diameter	Ytre diameter	Vekt	Min. bøye-rad.	Standard lengde	Best.nr.
3"	86 mm	1,60 kg/m	300 mm	50 m	61-2572-07
90 mm	100 mm	2,05 kg/m	360 mm	50 m	61-2572-21
4"	114 mm	2,50 kg/m	400 mm	50 m	61-2572-10
5"	141 mm	3,40 kg/m	500 mm	30 m	61-2572-27
6"	167 mm	4,65 kg/m	600 mm	30 m	61-2572-15
160 mm	174 mm	4,90 kg/m	640 mm	30 m	61-2572-16
8"	224 mm	8,00 kg/m	800 mm	10/15 m	61-2572-20

Aquaflex

Kraftig transparent PVC slange med innebygget grå PVC spiral. Egnet til applikasjoner der det er behov for en særdeles robust slange. Maks. vakuum i alle dimensjoner er 9 MH20.



Indre diameter	Ytre diameter	Vekt	Min. bøye-rad.	Standard lengde	Best.nr.
8"	229 mm	9,6 kg/m	800 mm	10 m	61-1682-03
10"	283 mm	13,8 kg/m	1000 mm	10 m	61-1682-54
12"	336 mm	15,7 kg/m	1500 mm	10 m	61-1683-05
14"	392 mm	24,0 kg/m	1750 mm	10 m	16-1683-55

Aquaflex HD

Trykk- og vakuumslange beregnet for bruk på sjø. Leveres med innebyggede PN10 flenser i begge ender. Ingen innvendige kanter som kan skade fisken under transport. Standardlengde er 12 m, men også tilgjengelig i andre lengder.



Indre diameter	Vekt kompl.	Standard lengde	Best.nr.
10"	250 kg	12 m	61-1694-24
12"	330 kg	12 m	61-1694-31
14"	434 kg	12 m	61-1694-35